

# Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- ▶ Sensys 8638i для дверей с алюминиевыми рамами
- ▶ Угол открывания 95°



- ▶ Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2/-2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3/-2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Материал консоли петли: никелированная сталь
- ▶ Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- ▶ В комплект входят 2 крепежных винта

## Sensys 8638i, угол открывания 95°

		Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	
					
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing$ x T, мм	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TA 32	-	<b>9 072 524</b>	<b>9 072 525*</b>	<b>9 072 526</b>	50 шт.

\* по запросу