

## Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами
- ▶ Угол открывания 95°



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Адаптер для дверей с алюминиевой рамой шириной 19 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь никелированная
- ▶ В комплект входят 2 крепежных винта

накладная навеска (База В 12,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База В 3 мм)	вкладная навеска (База В -4 мм)

### С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8638i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing$ x T мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
Под прикручивание	-	9 072 524	9 072 525	9 072 526

### Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8668)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing$ x T мм	накладная навеска 1/50 шт.
Под прикручивание	-	9 072 530