

- ▶ Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с механизмом Push to open
- ▶ Нагрузочная способность 30 кг



- ▶ **Push to open** – механизм для бесшумного механического открывания ящиков, все что потребуется – легкое нажатие на фасад!
- ▶ Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- ▶ Опциональная синхронизация, см. стр. 951 – 954
- ▶ Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- ▶ Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro V6 с механизмом Push to open

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса КТ, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Артикул		Кол-во
				Левая	Правая	
250	263	142		9 111 359	9 111 360	20 шт.
300	313	192		9 105 123	9 105 124	20 шт.
350	363	192		9 105 929	9 105 931	20 шт.
400	413	224		9 105 121	9 105 122	20 шт.
450	463	256		9 105 907	9 105 908	20 шт.
500	513	288	224	9 105 118	9 105 119	20 шт.
550	563	288	224	9 111 355	9 111 356	20 шт.

- ▶ При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Фиксатор для деревянных ящиков с ползковым дном (Quadro 25 и Quadro V6)



- ▶ Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- ▶ Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- ▶ Пластик черного цвета

Сторона монтажа	Артикул	Кол-во
Левая	9 144 830	100 шт.
Правая	9 144 841	100 шт.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с дном заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)



- ▶ Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с дном заподлицо без использования инструментов
- ▶ Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- ▶ В комплект входит деталь крепления
- ▶ Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

* по запросу