

Подвесы и подвесные шины

▶ SAH 216

▶ Для монтажа за задней стенкой

Подвес для шкафа SAH 216




- ▶ Для монтажа за задней стенкой
- ▶ Подвеска к шинам или крючкам
- ▶ Нагрузочная способность 55 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке А
- ▶ Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке
- ▶ Для установки подвеса зазор между задней стенкой и стеной должен быть не менее 16 мм
- ▶ Быстрая, удобная регулировка по высоте с помощью прочного регулировочного винта и передаточного механизма ± 8 мм
- ▶ Максимальная регулировка по глубине 25 мм
- ▶ Боковая регулировка: ± 3 мм для подвески на крючках, $\pm 7,5$ мм для подвески на шинах
- ▶ Регулировочные винты защищены от случайного откручивания
- ▶ Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- ▶ Подвеска на крючках: замкнутая форма крючка подвески предотвращает соскальзывание шкафа
- ▶ Используется с подвесной шиной, тип В, тип Н и тип М
- ▶ Оцинкованная сталь, полностью утилизируемый материал
- ▶ Требуется **ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ** вкручивание в боковину корпуса.
- ▶ Опционно возможно установить предохранительный винт от несанкционированного снятия шкафа с шины

Внимание:

- ▶ Заглушки SAH 216 заказывать отдельно

Артикул / наименование			Кол-во
Комплект	Левая	Правая	
0 079 717			25 компл.
	1 069 641	1 069 642	100 шт.

SAH 216 для крепления к верхней панели



- Для крепления к стенке шкафа с помощью шурупа 3,5 x 20 мм
- Для крепления к верхней панели шурупом 3,5 x 30 мм
- Предохранитель от демонтажа
- Максимальная регулировка по глубине 25 мм
- Регулировка высоты ± 8 мм с помощью шестерни
- Для крепления к стенке шкафа с помощью шурупа 3,5 x 20 мм

Внимание:
Для SAH 216 требуется как минимум два винта (по диагонали снизу и прямо или по диагонали сверху).

Заглушки для SAH 215 / SAH 216



- ▶ Диаметр отверстия 15 мм
- ▶ Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
серый	0 079 723	50 шт.
серый	1 069 733	5000 шт.
коричневый	1 069 732	5000 шт.
белый	0 079 719	50 шт.
белый	1 069 731	5000 шт.