


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий
- ▶ Для Sensys и Intermat


Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками $\varnothing 4,5$ мм x 16 мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте ± 3 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37					9 075 009	1/50 шт.
37	9 071 575	9 071 576	9 071 577	9 071 578		1/200 шт.


Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 12$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте ± 3 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	9 071 620		9 071 622			
37					9 075 059	1/50 шт.
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628		1/200 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка "Hettich Direkt" со штифтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий $\varnothing 5 \times 7,5$ мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 585			9 071 588	200 шт.
37		9 071 586	9 071 587		1/200 шт.