


- ▶ Монтажные планки System 8099
- ▶ Для Sensys и Intermat


## Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками  $\varnothing 4,5 \times 16$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий  $\pm 3$  мм
- ▶ Никелированная сталь

| Расстояние до ряда отверстий LR, мм | Артикул / Дистанция D, мм |           |           |           |           | Кол-во  |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                     | 0,0                       | 1,5       | 3,0       | 5,0       | 8,0       |         |
| 37                                  | 9 071 575                 | 9 071 576 | 9 071 577 | 9 071 578 | -         | 200 шт. |
| 37                                  | -                         | -         | -         | -         | 9 075 009 | 50 шт.  |


## Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 12$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий  $\pm 3$  мм
- ▶ Никелированная сталь

| Расстояние до ряда отверстий LR, мм | Артикул / Дистанция D, мм |           |           |           |           | Кол-во  |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                     | 0,0                       | 1,5       | 3,0       | 5,0       | 8,0       |         |
| 28                                  | 9 071 620                 | -         | 9 071 622 | -         | -         | 200 шт. |
| 37                                  | 9 071 625                 | 9 071 626 | 9 071 627 | 9 071 628 | -         | 200 шт. |
| 37                                  | -                         | -         | -         | -         | 9 075 059 | 50 шт.  |


## Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 7,5$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Дверь с навеской на среднюю стенку для толщины боковины больше 15 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий  $\pm 2$  мм
- ▶ Никелированная сталь

| Расстояние до ряда отверстий LR, мм | Артикул / Дистанция D, мм |           |           |            | Кол-во  |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                     | 0,0                       | 1,5       | 3,0       | 5,0        |         |
| 37                                  | -                         | -         | 9 075 017 | 9 075 018* | 50 шт.  |
| 37                                  | 9 071 585*                | 9 071 586 | -         | -          | 200 шт. |

## Линейная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками  $\varnothing 3,5 \times 16$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий  $\pm 1,6$  мм
- ▶ Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

| Расстояние до ряда отверстий LR, мм | Артикул / Дистанция D, мм |           | Кол-во |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|
|                                     | 0,5                       | 3,0       |        |
| 20                                  | 9 088 244                 | 9 088 245 | 50 шт. |

\* по запросу