


# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Монтажные планки System 8099
- ▶ Для Sensys в цвете черный обсидиан


## Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 12$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 803	9 091 804	9 091 805	9 091 806	50 шт.


## Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 7,5$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 811*	9 091 812*	9 091 813*	9 091 814*	50 шт.

## Линейная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками  $\varnothing 3,5 \times 16$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	9 117 471	9 117 472	50 шт.

\* по запросу