

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Sensys 110°
- ▶ Угол открывания 110°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 - 24 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления	накладная навеска (База В 12,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База В 3 мм)	вкладная навеска (База В -4 мм)

С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/200 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
Монтаж чашки петли				
Под прикручивание	-	9 117 734	9 091 739	9 091 740

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
Монтаж чашки петли				
Под прикручивание	-	9 091 741	9 091 742	9 091 743