


## Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W30
- ▶ Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска  
(База В 2 мм)



### С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	<b>накладная навеска</b> 1/50 шт.
Под прикручивание	-	<b>9 091 745</b>

### Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	<b>накладная навеска</b> 50 шт.
Под прикручивание	-	<b>9 091 749</b>