

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W45
- ▶ Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Монтаж чашки петли | Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм | накладная навеска 1/50 шт. | накладная навеска 50 шт. |
| Под прикручивание | - | 9 091 746 | 9 091 747 |

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Монтаж чашки петли | Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм | накладная навеска 50 шт. | накладная навеска 50 шт. |
| Под прикручивание | - | 9 091 750 | 9 091 751 |